


















Zasilacze

TYP	LXS-XX1	DR-4524	DR-75-24	DR-120-24	DRP-240-24		
Zdjęcie							
Schemat							
WEJŚCIE							
Napięcie zasilania (dozwolone)	230 VAC (185...265 VAC)		230 VAC (85...264 VAC)				
WYJŚCIE							
Ilość wyjść	1						
Napięcie typowe	24 VDC	15 VDC	12 VDC	24 VDC			
Prąd maksymalny	1 A	1,6 A	2 A	2 A	3,2 A	5 A	10 A
Błąd podstawowy	≤2 %			≤1 %			
Tętnienia	≤50 mVpp		≤480 mVpp	≤150 mVpp	≤80 mVpp		
Moc maksymalna	24 W		48 W	75 W	120 W	240 W	
POZOSTAŁE							
Zabezpieczenie zwarciove	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zabezpieczenie termiczne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zabezpieczenie nadnapięciowe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sprawność	~ 80%			~ 84%			
Izolacja galwaniczna	wejście / wyjście						
Wytrzymałość izolacji	500 VAC		3000 VAC				
Temperatura pracy	0...70°C		-10...60°C				
Sygnalizacja napięcia wyjściowego	LED						
Stopień ochrony obudowy/zaciski	IP20 / IP20		IP30 / IP20		IP20 / IP20		
Sposób montażu	na szynie DIN						
DOKUMENTACJA							
Karta katalogowa	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz		
Instrukcja obsługi	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz	 Pobierz		